

# FD6700S



MODELO	
Stand by	6000w
Continua	5000w
MOTOR	
Desplazamiento (cc)	418cc
Tipo de Motor	MonoCilindro, 4 Tiempos, OHV, Refrigerado por Aire, Motor Diésel
Alarma de Aceite	SI
PANEL DE CONTROL	
Tipo de Panel de Control	FORD SILENT
Acometida	Estilo Americano
AVR	SI
Panel Digital 3 en 1	Horómetro/Voltímetro/Frecuencia
Protector de Tomacorriente	SI
Tablero de Transferencia Automática	SI
Circuito de Breaker	SI
Voltaje	Monofásico 110v-220v / 60Hz
Amperios	45.5A / 22.7A
DISEÑO GENERAL	
Estructura del Marco	Cabinado
Acabado del Marco	Cabinado Azul de Alta Gama
Tipo de Rueda	4 Pulgadas
Tanque de Combustible (L/Gal)	13 / 3.4
Peso	165kg.
OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Indicador de Combustible	SI
Duración con 100% Demanda	7,5 horas
Cargador de Batería	12v / 24v
Tipo de Arranque	Eléctrico
Batería	12V DC36Ah
ACCESORIOS	
Manual	SI
Botella de Aceite	SAE10W30 1.6L
CERTIFICADOS	
CE	SI



FORD  
POWER EQUIPMENT