

FG7750PE



MODELO	
Stand by	7750w
Continua	6250w
MOTOR	
Desplazamiento (cc)	420cc
Tipo de Motor	MonoCilindro, 4 Tiempos, OHV, Refrigerado por Aire
Alarma de Aceite	SI
PANEL DE CONTROL	
Tipo de Panel de Control	FORD "M"
Acometida	Estilo Americano
AVR	SI
Panel Digital 3 en 1	Horómetro/Voltímetro/Frecuencia
Circuito de Breaker	SI
Protector de Tomacorriente	SI
Voltaje	Monofásico 110v-220v / 60Hz
Amperios	56.8A / 28.4A
DISEÑO GENERAL	
Peso	85.2kg.
Estructura del Marco	Estilo "M" Premium "M" Ø25 x 1.2mm
Acabado del Marco	Pintura de Alta Resistencia
Tipo de Rueda	10"x 2" Llanta Plateada Cromada (F150 Style)
Tanque de Combustible (L/Gal)	25 / 6.6
OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Indicador de Combustible	SI
Duración con 100% Demanda	10 horas
Tipo de Arranque	Eléctrico
Batería	12V 9Ah
ACCESORIOS	
Manual de Instrucciones	SI
Herramientas	Llave de Bujía Phillips / Llave de Tuercas
CERTIFICADO	
Euro-II CE-EMC	SI



FORD
POWER EQUIPMENT